

→ Higienizador para el hogar Ozonguard

LAUNDRY-800


(Ref. 820501)

CARACTERÍSTICAS

GENERACIÓN DE OZONO EN EL AGUA	0,3 - 1,2 ppm
CLORO MÁXIMO DE ENTRADA	2 ppm
TDS MÁXIMO DE ENTRADA	1000 ppm a 2 ppm de cloro libre
PRESIÓN DE ENTRADA	1,4 - 4 bar
TEMPERATURA DE AGUA DE ENTRADA	5° - 38° C
TEMPERATURA DEL ENTORNO DE TRABAJO	5° - 50° C
CAUDAL DE TRABAJO	3,5 - 8 l/min.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	Entrada transformador: AC 100-240V/50-60Hz Salida transformador: DC 12V 3A
POTENCIA MÁXIMA CONSUMIDA	36 W
MÉTODO DE GENERACIÓN DE OZONO	Descarga de corona
TIPO DE MONTAJE	En pared con soporte incluido
DIMENSIONES (mm)	246 x 186 x 68
PESO	0,94 kg.
CONEXIONES	Entrada: M - 3/4" Salida lavadora: M - 3/4" Salida grifo: M - 1/2"



**INCLUYE GRIFO
PARA LLENADO DE
UTENSILIOS DE
LAVADO**



RESPECTUOSO CON
EL MEDIOAMBIENTE

MEJOR PARA
PIELES SENSIBLES

SIN DETERGENTES
NI SUAVIZANTES

LEAKING SENSOR
Sistema automático
de detección de fugas

DIRECT ACCESS
Facilidad de acceso

FÁCIL DE
UTILIZAR



WLG (B-60326279), es miembro de la
Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de
tratamiento de aguas y electrodomesticos,
así como la impartición de formación no
reglada relacionada con la tecnología de
los equipos comercializados, están
certificados y son conformes a la norma
UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua
España, perteneciendo esta
asociación a Aqua Europa
(Federación de asociaciones
nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la
concesión de la autorización de
Operador Económico Autorizado
(OEA), con el número
ESAEOF18000008U6 y fecha de
entrada en vigor de la autorización
13/02/2018.